



FOTON
CAMIONES y BUSES



AUMAN

2544R 6x2



AUMAN 2544R 6x2

MOTOR

Modelo	Cummins ISG12e5
Tipo	6 Cilindros en línea turbo diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR EURO 5 - Adblue
Potencia	440 HP / 1.800 RPM
Toque	2.193 N.m / 1.400 rpm
Cilindrada	11.800 cc
Alternador	24V / 70A
Batería	12V x 2.180 AH

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Disco adelante y atrás
Tipo	Neumático, Doble circuito
	ABS, ASR

Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

Freno motor

	A las válvulas de escape
--	--------------------------

CHASIS

Dimensiones L x A x H	7.135 / 2.490 / 3.950
Cabina	Techo alto
Personas en cabina	2
Llantas	22.5 x 9.00 (Aluminio 10 pernos)
Neumáticos delanteros	295 / 80R22.5
Neumáticos traseros	295 / 80R22.5
Dirección	ZF8098
Estanque combustible	2 Estanques de Aluminio 420 + 260 L
Distancia entre ejes	3.300 + 1.350 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Asiento conductor neumático
Alza cabina eléctrico	Cierre centralizado
Aire acondicionado	Escotilla de ventilación
Alza vidrio eléctrico	Litera doble
Bocina de aire	Neblineros
Radio MP3 + USB	Control crucero
Tacógrafo	Limpia Parabrisas de 3 velocidades

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes 1.800 (L) x 90 (W) x 40(H), 3 piezas.
Trasera	Suspensión Neumatica ZF 4 Pulmones

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable con 6 ton	≤ 25°
Radio de giro	10,6 mts

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

Eje delantero	5.100 KG
Eje trasero	3.200 KG
Total	8.300 KG

Peso Admisible

Capacidad eje delantero	6.500 KG
Capacidad eje trasero	19.500 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	26.000 KG
Peso Bruto Combinado (P.B.V.C)	45.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 430 Monodisco asistido y diafragma
Caja de cambios	ZF TRAXON Automatizada
Marchas	12 Adelante + 4 Reversa
Relación de Marchas	"i1:16.69 ; i2:12.92 ; i3:9.93 ; i4:7.67 ; i5:5.90 ; i6:4.57 ; i7:3.66 ; i8:2.83 ; i9:2.17 ; i10:1.68 ; i11:1.29 ; i12:1.00 ; R1:15.54 ; R2:12.03 ; R3:3.40 ; R4:2.64"
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
SIN LÍMITE KM
3 AÑOS**

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuétranos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

