



**FOTON**  
CAMIONES y BUSES



# **AUMAN**

## **2546R 6x4**



# AUMAN 2546R 6x4

## MOTOR

Modelo	ISG12E5 460 11.8 LT
Tipo	6 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR Euro 5 - Adblue
Potencia	460 HP @ 1800 RPM
Toque	2193 NM @ 1400 RPM
Cilindrada	11.800 cc
Alternador	28V, 110A
Batería	x2 165Ah

## FRENOS

### Frenos de servicio

Sistema	Disco adelante y atrás
Tipo	Neumático, Doble circuito
	ABS, ASR

### Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

### Freno motor

Retardador	Opcional Marca ZF
------------	-------------------

## CHASIS

Dimensiones L x A x H	7.135 / 2.490 / 3.950
Cabina	Techo alto, abatible electrónicamente
Personas en cabina	2
Llantas	22.5 x 9.00 (Aluminio 10 pernos)
Neumáticos	295 / 80R22.5 llanta aluminio (10+1)
Dirección	ZF8098 ASISTIDA
Estanque de combustible	2 Estanques 420L + 260L Aluminio
Distancia entre ejes	3.300 + 1350 mm
Tipo de Tracción	6 x 4
Nº y Disposición de ejes	S2 - S4 - S4

## EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Asiento conductor neumatico
Alza cabina eléctrico	Cierre centralizado
Aire acondicionado	Escotilla de ventilación
Alza vidrio eléctrico	Litera doble
Bocina de aire	Neblineros
Radio MP3 + USB	Control crucero
Tacógrafo	Limpia Parabrisas de 3 velocidades

## SUSPENSIÓN

Delantera	Resorte de hoja longitudinal, amortiguador telescópico de doble efecto, barra estabilizada en cruz. 1.800 (L) x 92 (W) x 16 / 12 (H), 3 / 6 piezas.
Trasera	Suspensión Neumática 8 pulmones.

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable con 25.000 kg	≥ 25°
Radio de giro	15.8

## PESOS Y CAPACIDADES

<b>Vacío sin carrocería</b>	
Eje delantero	4.900 KG
Eje trasero	2.050 KG
Total	9.000 KG
<b>Peso Admisible</b>	
Capacidad eje delantero	6.500 KG
Capacidad eje trasero	19.500 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	26.000 KG
Peso Bruto Combinado (P.B.V.C)	45.000 KG

## TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 430 Monodisco asistido y diafragma
Caja de cambios	ZF TRAXON Automatizada
Marchas	12 Adelante + 4 Reversa
Relación de Marchas	"i1:16.69 ; i2:12.92 ; i3:9.93 ; i4:7.67 ; i5:5.90 ; i6:4.57 ; i7:3.66 ; i8:2.83 ; i9:2.17 ; i10:1.68 ; i11:1.29 ; i12:1.00 ; R1=15.54 ; R2=12.03 ; R3=3.40 ; R4=2.64"
Habilitación	PTO, toma de fuerza.



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA  
SIN LÍMITE KM**

**3 AÑOS**

## SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.